

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

FUSTERIES ALUMINI

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

C01 CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO EN PLANTAS 1-4 TERRAZAS COMEDORES

ABAT m2 Carpintería de aluminio con rotura puate térmico color plata en puertas abatibles y fijas, serie básica,+ acristalam. 4/12/3+3

Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado natural, para conformado de puerta, abatibles y fijas, serie básica, formada por máximo de dos hojas abatibles con disposición de barra antipánico homologada, y sin premarco. incluso colocación de la carpintería y doble acristalamiento incoloro con vidrio exterior de seguridad 3+3, con cámara de aire deshidratado y vidrio incoloro de 4 mm y colocación de señalización visualmente contrastada mediante vinilo de corte translúcido situado a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. para dar cumplimiento al CTE DB-SUA impacto con elementos insuficientemente imperceptibles. Fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo perimetral

Descomposición:

mt25pfx015a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de puerta, gama básica, incluso junta central de estanqueidad, co	4,000
mt25pfx025a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de puerta, gama básica, incluso juntas de estanqueidad de la hoja	4,000
mt25pfx030a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama básica, incluso junta interior del cristal y parte prop	4,000
mt25pfx040a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de zócalo, gama básica, incluso junta exterior del cristal, con el certifi	0,360
mt25pfx045a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de portafelpudo, gama básica, incluso felpudo, con el certificado de calid	0,500
BARRA	ud	Barra antipànic	0,600
mt15sja100	u	Cartucho de masilla de silicona neutra.	0,168
mt25pfx200cb	Ud	Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana corredera de dos hojas.	1,000
mo018	h	Oficial 1ª carpintería aluminio	2,000
mo059	h	Ayudante carpintería aluminio	1,500
mt21veg011aasba ²	m ²	Doble acristalamiento, vidrio ext. incoloro 3+3 mm/ cám. aire deshidratada /vidrio interior incoloro 4 mm. Señal visual vinilo	1,100
mt21vva015	Ud	Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).	0,580
mt21vva021	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,000
mo055	h	Ayudante cristalero	0,400
mo110	h	Peón especializado construcción.	0,400
%0200	%	Medios auxiliares	2,265

Medición

	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
PLANTA 1					
MÓDULOS A,B PUERTA	2	1,20	2,01		4,82
MÓDULOS A,B FIJO LATERAL	2	1,00	2,01		4,02
PLANTA 2					
MÓDULOS A,B,C,D PUERTA	4	1,20	2,01		9,65
MÓDULOS A,B,C,D FIJO LATERAL	4	1,00	2,01		8,04
PLANTA 3					
MÓDULOS A,B,C,D PUERTA	4	1,20	2,01		9,65
MÓDULOS A,B,C,D FIJO LATERAL	4	1,00	2,01		8,04
PLANTA 4					
MÓDULOS A,C,D PUERTA	3	1,20	2,01		7,24
MÓDULOS A,C,D FIJO LATERAL	3	1,00	2,01		6,03

Subtotal 57,49

57,49

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

FUSTERIES ALUMINI

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD			
C02	CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO EN PLANTAS 2-4 FINAL PASILLOS DE MÓDULOS A,B,C,D				
CORR	m2 Carpintería de aluminio con rotura puente térmico color plata en ventanas correderas, serie básica, + acristalamiento 4/12/3+3				
	Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado natural, para conformado de ventanas, corredera simple, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco. Incluso doble acristalamiento incoloro con vidrio exterior de seguridad 3+3, con cámara de aire deshidratado y vidrio incoloro de 4 mm y colocación de señalización visualmente contrastada mediante vinilo de corte translúcido situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. para dar cumplimiento al CTE DB-SUA impacto con elementos insuficientemente imperceptibles. Fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo perimetral				
	Descomposición:				
	<i>mt25pfx110a</i> m <i>Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco lateral sin guía de persiana, gama básica, con el certificado de</i>				1,650
	<i>mt25pfx120a</i> m <i>Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía superior, gama básica, con el certificado de calidad EWAA-EU</i>				0,850
	<i>mt25pfx125a</i> m <i>Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía inferior, gama básica, con el certificado de calidad EWAA-EU</i>				0,850
	<i>mt25pfx130a</i> m <i>Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja horizontal, gama básica, incluso junta exterior del cristal y felp</i>				1,650
	<i>mt25pfx135a</i> m <i>Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical lateral, gama básica, incluso junta exterior del cristal</i>				1,600
	<i>mt25pfx140a</i> m <i>Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical central, gama básica, incluso junta exterior del cristal</i>				1,600
	<i>mt25pfx030a</i> m <i>Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama básica, incluso junta interior del cristal y parte prop</i>				2,440
	<i>mt15sja100</i> u <i>Cartucho de masilla de silicona neutra.</i>				0,168
	<i>mt25pfx200cb</i> Ud <i>Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana corredera de dos hojas.</i>				0,700
	<i>mo018</i> h <i>Oficial 1ª carpintería aluminio</i>				0,845
	<i>mo059</i> h <i>Ayudante carpintería aluminio</i>				0,854
	<i>mt21veg011aasb</i> m ² <i>Doble acristalamiento, vidrio ext. incoloro 3+3 mm/ cám. aire deshidratada /vidrio interior incoloro 4 mm. Señal visual vinilo</i>				1,006
	<i>mt21vva015</i> Ud <i>Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).</i>				0,580
	<i>mt21vva021</i> Ud <i>Material auxiliar para la colocación de vidrios.</i>				1,000
	<i>mo055</i> h <i>Ayudante cristalero</i>				0,383
	<i>mo110</i> h <i>Peón especializado construcción.</i>				0,383
	<i>%0200</i> % <i>Medios auxiliares</i>				1,520
	Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
	PLANTA 2				
	MÓDULOS A,B,C,D VENTANA LATERAL	4	1,20	1,20	5,76
	PLANTA 3				
	MÓDULOS A,B,C,D VENTANA LATERAL	4	1,20	1,20	5,76
	PLANTA 4				
	MÓDULOS A,B,C,D VENTANA LATERAL	4	1,20	1,20	5,76
				Subtotal	17,28
					17,28
ABAT	m2 Carpintería de aluminio con rotura puente térmico color plata en puertas abatibles y fijas, serie básica,+ acristalam. 4/12/3+3				
	Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado natural, para conformado de puerta, abatibles y fijas, serie básica, formada por máximo de dos hojas abatibles con disposición de barra antipánico homologada, y sin premarco. incluso colocación de la carpintería y doble acristalamiento incoloro con vidrio exterior de seguridad 3+3, con cámara de aire deshidratado y vidrio incoloro de 4 mm y colocación de señalización visualmente contrastada mediante vinilo de corte translúcido situado a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. para dar cumplimiento al CTE DB-SUA impacto con elementos insuficientemente imperceptibles. Fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo perimetral				
	Descomposición:				
	<i>mt25pfx015a</i> m <i>Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de puerta, gama básica, incluso junta central de estanqueidad, co</i>				4,000
	<i>mt25pfx025a</i> m <i>Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de puerta, gama básica, incluso juntas de estanqueidad de la hoja</i>				4,000

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

FUSTERIES ALUMINI

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD			
mt25pfx030a	m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama básica, incluso junta interior del cristal y parte prop	4,000			
mt25pfx040a	m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de zócalo, gama básica, incluso junta exterior del cristal, con el certifi	0,360			
mt25pfx045a	m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de portafelpudo, gama básica, incluso felpudo, con el certificado de calid	0,500			
BARRA	ud Barra antipànic	0,600			
mt15sja100	u Cartucho de masilla de silicona neutra.	0,168			
mt25pfx200cb	Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana corredera de dos hojas.	1,000			
mo018	h Oficial 1ª carpintería aluminio	2,000			
mo059	h Ayudante carpintería aluminio	1,500			
mt21veg011aasbæ²	Doble acristalamiento, vidrio ext. incoloro 3+3 mm/ cám. aire deshidratada /vidrio interior incoloro 4 mm. Señal visual vinilo	1,100			
mt21vva015	Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).	0,580			
mt21vva021	Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,000			
mo055	h Ayudante cristalero	0,400			
mo110	h Peón especializado construcción.	0,400			
%0200	% Medios auxiliares	2,265			
Medición		UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA			
PLANTA 2					
MÓDULOS A,B,C,D FIJO LATERAL		4	1,20	1,20	5,76
MÓDULOS A,B,C,D ABATIBLE CENTRAL		4	1,20	2,01	9,65
MÓDULOS A,B,C,D FIJO LATERAL IZDO		4	1,68	2,01	13,51
PLANTA 3					
MÓDULOS A,B,C,D FIJO LATERAL		4	1,20	1,20	5,76
MÓDULOS A,B,C,D ABATIBLE CENTRAL		4	1,20	2,01	9,65
MÓDULOS A,B,C,D FIJO LATERAL IZDO		4	1,68	2,01	13,51
PLANTA 4					
MÓDULOS A,B,C,D FIJO LATERAL		4	1,20	1,20	5,76
MÓDULOS A,B,C,D ABATIBLE CENTRAL		4	1,20	2,01	9,65
MÓDULOS A,B,C,D FIJO LATERAL IZDO		4	1,68	2,01	13,51
Subtotal					86,76
					86,76

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

FUSTERIES ALUMINI

CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

C03 CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO EN PLANTA 5

ABAT

m2 Carpintería de aluminio con rotura puate térmico color plata en puertas abatibles y fijas, serie básica,+ acristalam. 4/12/3+3

Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado natural, para conformado de puerta, abatibles y fijas, serie básica, formada por máximo de dos hojas abatibles con disposición de barra antipánico homologada, y sin premarco. incluso colocación de la carpintería y doble acristalamiento incoloro con vidrio exterior de seguridad 3+3, con cámara de aire deshidratado y vidrio incoloro de 4 mm y colocación de señalización visualmente contrastada mediante vinilo de corte translúcido situado a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. para dar cumplimiento al CTE DB-SUA impacto con elementos insuficientemente imperceptibles. Fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo perimetral

Descomposición:

mt25pfx015a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de puerta, gama básica, incluso junta central de estanqueidad, co	4,000
mt25pfx025a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de puerta, gama básica, incluso juntas de estanqueidad de la hoja	4,000
mt25pfx030a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama básica, incluso junta interior del cristal y parte prop	4,000
mt25pfx040a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de zócalo, gama básica, incluso junta exterior del cristal, con el certifi	0,360
mt25pfx045a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de portafelpudo, gama básica, incluso felpudo, con el certificado de calid	0,500
BARRA	ud	Barra antipànic	0,600
mt15sja100	u	Cartucho de masilla de silicona neutra.	0,168
mt25pfx200cb	Ud	Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana corredera de dos hojas.	1,000
mo018	h	Oficial 1ª carpintería aluminio	2,000
mo059	h	Ayudante carpintería aluminio	1,500
mt21veg011aasba ²		Doble acristalamiento, vidrio ext. incoloro 3+3 mm/ cám. aire deshidratada /vidrio interior incoloro 4 mm. Señal visual vinilo	1,100
mt21vva015	Ud	Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).	0,580
mt21vva021	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,000
mo055	h	Ayudante cristalero	0,400
mo110	h	Peón especializado construcción.	0,400
%0200	%	Medios auxiliares	2,265

Medición

PLANTA 5

COMEDOR PRINCIPAL

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

2	1,70	2,01	6,83
		Subtotal	6,83
			6,83

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

FUSTERIES ALUMINI

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

C04 CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO EN PLANTA 7

ABAT m2 Carpintería de aluminio con rotura puente térmico color plata en puertas abatibles y fijas, serie básica,+ acristalam. 4/12/3+3

Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado natural, para conformado de puerta, abatibles y fijas, serie básica, formada por máximo de dos hojas abatibles con disposición de barra antipánico homologada, y sin premarco. incluso colocación de la carpintería y doble acristalamiento incoloro con vidrio exterior de seguridad 3+3, con cámara de aire deshidratado y vidrio incoloro de 4 mm y colocación de señalización visualmente contrastada mediante vinilo de corte translúcido situado a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. para dar cumplimiento al CTE DB-SUA impacto con elementos insuficientemente imperceptibles. Fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo perimetral

Descomposición:

mt25pfx015a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de puerta, gama básica, incluso junta central de estanqueidad, co	4,000
mt25pfx025a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de puerta, gama básica, incluso juntas de estanqueidad de la hoja	4,000
mt25pfx030a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama básica, incluso junta interior del cristal y parte prop	4,000
mt25pfx040a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de zócalo, gama básica, incluso junta exterior del cristal, con el certifi	0,360
mt25pfx045a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de portafelpudo, gama básica, incluso felpudo, con el certificado de calid	0,500
BARRA	ud	Barra antipànic	0,600
mt15sja100	u	Cartucho de masilla de silicona neutra.	0,168
mt25pfx200cb	Ud	Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana corredera de dos hojas.	1,000
mo018	h	Oficial 1ª carpintería aluminio	2,000
mo059	h	Ayudante carpintería aluminio	1,500
mt21veg011aasba²	m²	Doble acristalamiento, vidrio ext. incoloro 3+3 mm/ cám. aire deshidratada /vidrio interior incoloro 4 mm. Señal visual vinilo	1,100
mt21vva015	Ud	Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).	0,580
mt21vva021	Ud	Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,000
mo055	h	Ayudante cristalero	0,400
mo110	h	Peón especializado construcción.	0,400
%0200	%	Medios auxiliares	2,265

Medición	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	
PLANTA 7					
SALIDA A TERRAZA SOBRE CAFETERIA	1	1,50	2,01		3,02
SALAS COMUNES	2	1,20	2,01		4,82
SALAS COMUNES FIJOS	2	1,20	1,20		2,88
			Subtotal		10,72

10,72

CORR m2 Carpintería de aluminio con rotura puente térmico color plata en ventanas correderas, serie básica, + acristalamiento 4/12/3+3

Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, anodizado natural, para conformado de ventanas, corredera simple, serie básica, formada por dos hojas, y sin premarco. Incluso doble acristalamiento incoloro con vidrio exterior de seguridad 3+3, con cámara de aire deshidratado y vidrio incoloro de 4 mm y colocación de señalización visualmente contrastada mediante vinilo de corte translúcido situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. para dar cumplimiento al CTE DB-SUA impacto con elementos insuficientemente imperceptibles. Fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo perimetral

Descomposición:

mt25pfx110a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco lateral sin guía de persiana, gama básica, con el certificado de	1,650
mt25pfx120a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía superior, gama básica, con el certificado de calidad EWAA-EU	0,850
mt25pfx125a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco guía inferior, gama básica, con el certificado de calidad EWAA-EU	0,850
mt25pfx130a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja horizontal, gama básica, incluso junta exterior del cristal y felp	1,650
mt25pfx135a	m	Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical	1,600

PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES

FUSTERIES ALUMINI

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD
	<i>lateral, gama básica, incluso junta exterior del cristal</i>	
mt25pfx140a	m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja vertical central, gama básica, incluso junta exterior del cristal	1,600
mt25pfx030a	m Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama básica, incluso junta interior del cristal y parte prop	2,440
mt15sja100	u Cartucho de masilla de silicona neutra.	0,168
mt25pfx200cb	Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana corredera de dos hojas.	0,700
mo018	h Oficial 1ª carpintería aluminio	0,845
mo059	h Ayudante carpintería aluminio	0,854
mt21veg011aasba ²	Doble acristalamiento, vidrio ext. incoloro 3+3 mm/ cám. aire deshidratada /vidrio interior incoloro 4 mm. Señal visual vinilo	1,006
mt21vva015	Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).	0,580
mt21vva021	Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios.	1,000
mo055	h Ayudante cristalero	0,383
mo110	h Peón especializado construcción.	0,383
%0200	% Medios auxiliares	1,520
Medición		
PLANTA 7		
	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	
	2 2,20 1,20	5,28
	Subtotal	5,28
		5,28